

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart | Wandanbauleuchte indirekt                                                                                       |
| Oberfläche | eloxsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet<br>RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage<br>Abdeckung aus Acrylglas |
| LED Modul  | Lichtfarben 2700 K   3000 K   4000 K<br>Lichtfarbe nach Wahl<br>CRI > 90                                        |
| Reflektor  | Aluminium bedampft,                                                                                             |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Ausstrahlwinkel | asymmetrisch   indirekt   |
| Lichtpunkte     | 4                         |
| Abmessungen     | 254 x 107 x 28 mm         |
| Schutzart       | IP20                      |
| Gewicht         | ca. 1800 g inkl Konverter |



Betriebsgerät im Leuchtgehäuse integriert, im Lieferumfang enthalten



IP20



Lumex Q Fantoni



| IP | W  | K<br>CRI 90 | φ LED<br>lm | η    | φ Nutz<br>lm | Code<br>grau | Code<br>weiß<br>RAL 9016 | Code<br>schwarz<br>RAL 9005 | Code<br>ND | Code<br>DALI |
|----|----|-------------|-------------|------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 20 | 16 | 2700        | 1400        | 87%* | 1220         | 66442Q       | -5                       | -6                          | -ND        | -DA          |
| 20 | 16 | 3000        | 1480        | 87%* | 1290         | 66443Q       | -5                       | -6                          | -ND        | -DA          |
| 20 | 16 | 4000        | 1560        | 87%* | 1360         | 66444Q       | -5                       | -6                          | -ND        | -DA          |

\*ohne Glas

+ \_ Oberfläche pulverbeschichtet

|               |               |
|---------------|---------------|
| Eloxal Pulver | Eloxal Silber |
| -6 RAL 9005   | tiefschwarz   |
| -5 RAL 9016   | verkehrsweiß  |

andere RAL oder NCS Farbtöne  
auf Anfrage lieferbar

+ \_ Energieversorgung

|     |                   |
|-----|-------------------|
| -ND | nicht dimmbar     |
| -DA | DALI dimmbar DT 6 |

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%  
Toleranz Lichtfarbe +/- 150K